

Высококцентрированная смесь из натуральных масел и воска

PFLEGEÖL/MAINTENANCE OIL

Масляно-восковая смесь с натуральным соевым маслом для восстановления паркетных полов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

2 в 1: чистка и уход в одном продукте

Смесь из масла и воска с натуральным соевым маслом, которая обеспечивает быстрое восстановление паркета, сохраняет поры древесины открытыми и позволяет поверхности "дышать".

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ Импрегнирующие масла/воски, не образующие пленку, сохнувшие в процессе окисления
- ▶ старые, покрытые маслом паркетные и деревянные полы, обработанные продуктами MAGIC OIL



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Подчеркивает цвет и структуру древесины
- ▶ 2 в 1 ! Чистка и восстановление
- ▶ Позволяет быстро восстановить/ обновить паркет без перешлифовки или применения очистителя (без мокрых процессов)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Жестяная канистра
Расфасовка:	1 л
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Расход на слой:	ок. 20-40 мл/м ²
1 л хватает:	ок. 25-50 м ² /литр
Температура при работе:	При температуре 18 - 25°C и относительной влажности воздуха 35-65%
Готовность к нагрузке:	Через ок. 24 часа*, к механическим через 2-3 дня*
Готовность к уборке:	через ок. 4-7 дней *

*При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 50%

Расход и время высыхания варьируются в зависимости от впитывающей способности и свойств поверхности обрабатываемой породы древесины или паркета.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Перед нанесением масла поверхность должна быть чистой, сухой и свободной от загрязнений.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Шлифовальная пыль, пропитанная подобными оксидативно отверждающимися маслами является самовоспламеняющейся. Опасность пожара! После завершения шлифовальных работ всю шлифовальную пыль смочить водой и поместить в плотно закрытый контейнер!

При контакте продукта с падами или текстильными материалами есть опасность самовозгорания. Поэтому пропитанные тряпки, пады и т.п. смочить водой и хранить / утилизировать в плотно закрытом контейнере

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
 - ▶ Многие экзотические породы древесины, такие как тик, бразильский орех, копченый дуб и венге, а также хвойные породы древесины содержат вещества (например, так называемые ингибиторы, смолу и минеральные включения), которые могут существенно замедлить время высыхания, затруднить смазывание или изменить цвет. Из-за многообразия и различающихся свойств таких пород древесины необходимо узнать о пригодности масла для их обработки, а также провести предварительное испытание.
 - ▶ Оригинальные упаковки в сухом помещении можно хранить не менее 12 месяцев. Защищать от мороза и температур выше 40°C.
 - ▶ Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой, содержимое быстро использовать.
 - ▶ На структурированные паркетные полы нанести/накапать масло точно и непосредственно распределить тонким равномерным слоем с помощью бежевого пада PALLMANN REINIGUNGSPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE. Белым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS/CLEANING PAD WHITE собрать излишки или отполировать. На поверхности паркета не должно остаться лишних материалов.
 - ▶ Перед нанесением на половые доски без стыков и/или с фаской рекомендуем получить техническую консультацию.
 - ▶ При использовании наших средств по уходу на паркете, покрытом в заводских условиях, в редких случаях возможно появление различий между системами, что отражается в ухудшении оптики или снижении адгезии. Поэтому мы рекомендуем предварительно провести укладку небольшого образца поверхности для проверки на совместимость.
 - ▶ Только для промышленного применения специалистами.
- ▶ Нагружать поверхность можно не менее, чем через 24 часа после полировки, ходить можно уже через 2-3 часа
 - ▶ На свежевскрытые маслом поверхности можно стелить ковры, устраивать другие напольные покрытия или ставить тяжелые предметы не раньше, чем через 14 дней.
 - ▶ Текущий уход проводить не раньше, чем через 4-7 дней.
 - ▶ Для длительного срока службы пола мы рекомендуем регулярный уход с помощью средства PALLMANN MAGIC OIL CARE согласно данным производителя, а также очистку с помощью очистителя PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN. Более точные циклы очистки и ухода смотрите в инструкции по уходу за деревянными полами, обработанными маслом.
 - ▶ Действуют и рекомендованы к соблюдению следующие нормы и технические описания: DIN 18356 "Работы по устройству паркетных полов и деревянной брусчатки".