

PARCOL Primer P

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:

Parcol Primer P это полиуретановый адгезионный грунт. **Parcol Primer P** используется для грунтования бетонных, цементных, гипсовых оснований, для последующего применения полиуретановых, полиуретан - силановых и эпоксидно-полиуретановых паркетных клеев. Хорошо связывает остатки пыли, улучшает адгезию.

ОСНОВАНИЕ:

Перед использованием грунта, основание надо очистить, обеспылить и проверить влажность, которая не должна быть более 2 CM%. Разрывы и трещины должны быть ранее устранены с помощью смолы UZIN KR 416.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

Бетонные полы зачистить (открыть поры бетона), удалить цементное молочко, ослабленный верхний слой, старые покрытия, замасленные участки, и т. п., основание обеспылить с помощью пылесоса. **Parcol Primer P** наносится кистью или валиком без луж с расходом от 150 до 300 грамм на метр квадратный в зависимости от впитываемости основания. Перед использованием продукт должен иметь комнатную температуру.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| | |
|--|--------------------|
| Температура воздуха и поверхности | от + 5 до + 25 ° C |
| Сухой остаток | не менее 45% |
| Плотность при +20°C, г/см ³ | 0,98 |
| Время высыхания до степени 3 при +20°C | не более 24 час |
| Расход (зависит от поглощаемости основания) g/m ² | 150 - 300 |
| Полное затверждение сутки | 3 |

Виды опасности:

| | |
|---------------------------------|--|
| R 10 | Воспламеняющееся |
| R20/21 | Вредное при вдыхании и при контакте с кожей |
| R 36/37/38 | Раздражает глаза, респираторную систему и кожу |
| R 40 | Возможная опасность необратимого воздействия |
| R 42/43 | Может вызвать сенсбилизацию при вдыхании и при контакте с кожей |
| R 65 | Вредный, может повредить легкие после поглощения |
| Условия безопасного применения: | |
| S 23 | Не вдыхайте пары |
| S 36/37 | Пользуйтесь соответствующей защитной одеждой и перчатками |
| S 45 | При несчастном случае или если Вы себя плохо чувствуете, немедленно обратитесь к врачу |
| S 63 | В случае отравления аварии при вдыхании, вывести или вынести из места экспозиции. |

ХРАНЕНИЕ: 6 месяцев в сухом прохладном месте с даты производства. Дата производства указана на упаковке.