

Москва, Ленинградское шоссе, дом 84 **+7 (495) 225 - 7640** Санкт – Петербург,

улица Парашютная, дом 23, кор. 1 +7 (812) 490 - 7560

Ростов – на – Дону,

Уулица Мадояна, дом 198 A +7 (863) 256 - 7054

проспект Машерова, дом 9, пом. 1, ком. 111 +375 (293) 967 -967

Изоляционные и ремонтные плиты

UZIN-Multimoll® Softsonic 3 mm

Звукоизоляционная подложка для приклеивания или плавающей укладки паркета и ламината

Применение:

Изолирующая от звука при ходьбе подложка. Для приклеивания под массивный и готовый паркет, или для свободной укладки плавающим способом ламината или готового паркета.

Пригодна на:

- бетонных основаниях
- разного рода стяжках, соответствующих нормам
- стяжках из реакционных смол
- сухих стяжках
- стяжках, подверженных трещинам
- полах с водным подогревом
- деревянных досках, ДСП
- старых покрытиях из камня и керамики
- смешанных основаниях

Применяется в жилых и производственных зонах, в новом строительстве, а также в ремонтных и санационных зонах, а также на основанях с плохой изоляцией от звука при ходьбе.

Преимущества продукта/свойства:

Рулонная подложка со специальным эластичным, изолирующим от звука при ходьбе, средним слоем, спрессованным С обеих сторон Компенсирует армирующим волокном. возникающие напряжения на сдвиг и растяжение между основанием и паркетом. Перекрывает трещины. В какой-то степени снижает паркетных покрытиях звук при ходьбе и звуки в помещении. Сочетает комфорт при ходьбе и жилой комфорт с технической функциональной надежностью, поэтому идеальна при ремонте/санации.

- Легко режется ножом
- Небольшая толщина, ок. 5 мм вместе с клеем
- Функции 2 в 1: разделение и снижение звука
- Пропускает водные пары, «дышащий» материал
- Перекрывает трещины/волосяные
- С нейтральным запахом, не вреден для здоровья
- Повышает комфорт при ходьбе и жилой комфорт

Технические данные:

Материал: минеральные наполнители и

полиуретановое связующее с проклеиванием флисом с

двух сторон лист 0,375 м.кв.

 Расфасовка:
 лист 0,375 м

 Ширина листа:
 500 мм

 Длина листа:
 750 мм

 Толшина:
 ок. 3 мм

 Толщина:
 ок. 3 мм

 Листов на паллете:
 480 штук

 Удельный вес:
 3,0 кг/м²

 Цвет:
 бежево-белый

Класс пожароопасности

(самого продукта): В2 по ДИН 4102

Термическое сопротивление: 0,0587 м²К/Вт по ДИН 52616

Уменьшение шума при ходьбе

по DIN EN ISO 140-8: приклеенного: 18 дБ с паркетом

Уменьшение шума при ходьбе до 18 дБ, протестировано на многослойном 10мм паркете, приклеенном на 1-к паркетный клей UZIN МК 102.



BOBR.RU

все для паркета

Москва, 7 Ненинградское шоссе, дом 84 +7 (495) 225 - 7640

Санкт – Петербург,

улица Парашютная, дом 23, кор. 1 +7 (812) 490 - 7560

Ростов – на – Дону,

улица Мадояна, дом 198 А

+7 (863) 256 - 7054

Минск

проспект Машерова, дом 9, пом. 1, ком. 111 +375 (293) 967 -967

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, ровным, сухим, свободным от веществ, ухудшающих схватываемость применяемых материалов UZIN. Жидкие стяжки должны быть прошлифованы и обработаны пылесосом Основание проверить на соответствие действующим нормам и правилам, и про наличие отклонений. Плохо сообщить держащиеся или подвижные слои удалить механическим путем. Трещины в плавающих стяжках закрыть силовым замыканием. Прочно держащиеся волосяные трещины можно перекрывать. Основания очистить механическим способом, пропылесосить и прогрунтовать. Под грунтовку подобрать соответствующий паркетный клей. Неровные основания прогрунтовать и прошпаклевать. Для каждого типа основания выбрать соответствующую грунтовку и шпаклевку из перечня продуктов UZIN. за технической информацией применяемым продуктам.

Порядок работы:

Для приклеивания материала UZIN Multimoll[®] Softsonic подходят следующие паркетные клеи UZIN:

- 2-к ПУР паркетный клей UZIN MK 92S
- 1-K MSP паркетный клей UZIN MK 100 Паркет и UZIN Multimoll[®] Softsonic должны быть приклеены на один и тот же клей.

Приклеивание UZIN Multimoll® Softsonic:

- 1. Подложку уложить поперек направления паркета, проштампованной стороной наверх, и прирезать. Соблюдать отступ в 3 мм от выступающих строительных элементов. Отвернуть половину рулона подложки, нанести паркетный клей UZIN шпателем с зубцами В3 на основание. Подложку уложить в свежий клей и сразу же прикатать вальцами или хорошо притереть по всей поверхности.
- 2. Не превышать время укладки, следить за хорошим смачиваем обратной стороны.
- 3. Уложенная подложка, в зависимости от типа клея, готова для прохода через 2-12 часов и через 12-24 часа готова к укладке паркета.

Приклеивание паркета на UZIN Multimoll® Softsonic: Нанести паркетный клей UZIN с помощью шпателя с зубцами В 11 на UZIN Multimoll® Softsonic. Паркет легким движением со сдвигом уложить в клей и хорошо прижать. Следить за временем укладки. Следить за полным смачиванием обратной стороны паркета.

Свободная укладка на UZIN Multimoll® Softsonic: Для укладки плавающим способом паркета или ламината, уложить UZIN Multimoll® Softsonic проштампованной стороной наверх и прирезать. Ко всем подсоединениям соблюдать отступ в 3 мм.

Клеи/данные по расходу:

Для приклеивания UZIN Multimoll[®] Softsonic подходят:

UZIN MK 100 1-K MSP паркетный клей: для UZIN Multimoll[®] Softsonic, зубцы В 3, расход ок. 1 кг/м 2 , для паркета зубцы В 11, расход ок. 1 – 1,2 кг/м 2 . UZIN MK 92 S 2-K ПУР паркетный клей: для UZIN

UZIN MK 92 S 2-К ПУР паркетный клей: для UZIN Multimoll® Softsonic, зубцы В 3, расход ок. 1 кг/м 2 , для паркета зубцы В 11, расход ок. 1 – 1,2 кг/м 2 .

Важные указания:

- При хранении в сухом месте, в горизонтальном пложениее – срок хранения 3 года
- Не пригоден для применения снаружи и во влажных зонах
- На полах с водным подогревом, по ДИН 66095, коэффициент термического сопротивления (КТС) не должне превышать 0,17 м²К/Вт. КТС подложка/паркет получается как сумма единичных значений – ок.0,05 м²К/Вт для обоих клеевых слоев.
- Рекомендуется учитывать следующие нормы и правила: ДИН 18356 «Паркетные работы», листок ТКВ «Приклеивание паркета», тахническую информацию союза укладчиков стяжек и покрытий (ВЕВ) 2/1990 «Оценка и подготовка проверхностей ангидритных жидких стяжек», 2/2002 «Оценка и подготовка оснований Укладка эластичных и текстильных напольных покрытий, послойных элементов, паркета и деревянной брусчатки обогреваемые и необогреваемые напольные конструкции»

Охрана Труда и окружающей среды:

UZIN Multimoll® Softsonic – экологически и физиологически безвреден, не предпринимаются особые меры по охране труда. Рекомендации можно посмотреть в сопутствующих продуктах

Устранение отходов:

Обрезки продукта являются строительным мусором

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит от вашего профессионализма, практического опыта, а также от тщательного соблюдения инструкций по эксплуатации.

Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.