

1-компонентное паркетное масло

ECO OIL 1K

1-K, наносимое валиком масло без растворителя в вариантах невидимый (PURE), белый (WHITE) и нейтральный (NEUTRAL)

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

1- K, наносимое валиком масло без растворителя в вариантах невидимый (PURE), белый (WHITE) и нейтральный (NEUTRAL).

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Для паркетных полов с обычными и высокими нагрузками в жилых помещениях.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ отшлифованных паркетных и деревянных полов
- ▶ для паркета на системе подогрева полов



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Простая переработка с помощью мелкопористого валика AUFTRAGSROLLE WL
- ▶ Быстрое высыхание
- ▶ Равномерный внешний вид
- ▶ Можно перекрывать лаком
- ▶ Без растворителя
- ▶ Соответствует TRGS 617
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластиковая канистра
Расфасовка:	1 и 5 l
Гарант. срок хранения:	не менее 12 месяцев
Цвет:	Чистый PURE (эффект необработанной древесины), белый WHITE и нейтральный NEUTRAL
Расход на слой:	ок. 80 ml/m ²
1 л хватает:	ок. 12 m ² /L
Температура при работе:	18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха
Готовность к шлифовке:	Через ок. 2 часов*
Готовность к дальнейшей работе:	Через ок. 2 часов*
Окончательная прочность:	Через ок. 7 - 10 дня при *

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность перед нанесением масла должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений, а также соответствовать признанным техническим требованиям.



ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед применением канистру необходимо довести до рекомендованной комнатной температуры (20°C) и тщательно встряхнуть. Далее перелить содержимое в чистое ведро PALLMANN VERSIEGELUNGSEIMER.
2. С помощью мелкопористого валика PALLMANN AUFTRAGSROLLE WL равномерно нанести ECO OIL 1K на основание без просветов. Необходимо нанести не менее 2 слоев. Начинать наносить с края, сначала поперек волокон, затем – по направлению волокон.
3. Время высыхания до шлифовки: около 2 часов.
4. Перед нанесением последнего слоя необходима промежуточная шлифовка с помощью шлифовальной сетки PALLMANN SCHLEIFGITTER или дырчатого пада PALLMANN POWER PAD , зерно 120.
5. После использования очистить инструменты водой.

- ▶ Уход за свежеложенными поверхностями можно осуществлять с помощью PALLMANN ECO OIL CARE не раньше, чем через 7-10 дней.
- ▶ Регулярный уход с помощью средства PALLMANN ECO OIL CARE улучшает оптику поверхности и увеличивает срок эксплуатации промасленной поверхности. Поверхность мыть только влажной (не мокрой!) тряпкой. Избегать нагрузок от стоячей воды.
- ▶ Действуют и рекомендованы к соблюдению следующие нормы и технические описания: DIN 18356 "Работы по устройству паркетных полов и деревянной брусчатки".

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Lösemittelgehalt unter 5 %. Im Sinne der TRGS 617 geeignet als Ersatzstoff für stark lösemittelhaltige Parkettoberflächenbehandlungsmittel. Bei der Verarbeitung ist die Verwendung einer Hautschutzcreme sowie die Belüftung der Arbeitsräume grundsätzlich zu empfehlen.

Рекомендация	При необходимости покрывать
ECO OIL 1K NEUTRAL	PALL-X 96, PALL-X 98 GOLD
ECO OIL 1K PURE	PALL-X PURE, PALL-X ZERO
ECO OIL 1K WHITE	PALL-X ZERO

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические сорта дерева, такие как тик, ипе лапачо, мореное дерево, а также веге и хвойные породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным замедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению . Исходя из многообразия и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к лакировке, а также провести предварительный тест.
- ▶ Оригинальные упаковки в сухом помещении можно хранить не менее 12 месяцев. Защищать от мороза и температур выше 40°C.
- ▶ Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой, содержимое быстро использовать.
- ▶ За 1 день не наносить больше 2 слоев масла.
- ▶ За свежеложенными полами (PALLMANN ECO OIL 1K) можно осуществлять первичный уход с помощью PALLMANN ECO OIL CARE.
- ▶ На свежеложенные поверхности можно стелить ковры, устраивать другие напольные покрытия или ставить тяжелые предметы не раньше, чем через 7-10 дней.