

Уход за паркетными полами, обработанными импрегнирующим маслом Parcol Oil.

Интервалы очистки и ухода:

Степень загрязнения	Зоны	Регулярная чистка	Основная чистка	Регулярный уход
Умеренная	Жилые комнаты, спальни без общественного прохода	Регулярная	12 месяцев* (красный, зеленый пад)	Ок. каждые 2 месяца
Средняя	Ступени, офисы, коридоры	чистка зависит от частоты загрязнений и необходимой гигиены	6 месяцев* (красный, зеленый пад)	Ок. каждые 2-4 недели
Сильная	Рестораны, магазины, школы, производства.		2-3 месяца* (красный, зеленый пад)	Ок. каждые 8-12 дней

1. Регулярная чистка средством Pallmann NEUTRALREINIGER /Clean либо аналогами производителей Loba, Bona, Berger Seidal.

Пропитанные с помощью продукции Parcol деревянные полы должны подвергаться регулярной чистке специализированными средствами. Средством Pallmann NEUTRALREINIGER / Clean Порядок работы: 1. Емкости перед работой хорошо потрясти 2. Развести ок. 100 – 200 мл средства Pallmann NEUTRALREINIGER /Clean в 10 л воды и нанести плоской шваброй или тряпкой 3. Точные циклы чистки и ухода см. таблицу «Интервалы очистки и ухода».

2. Регулярный уход средством Pallmann MAGIC OIL CARE либо аналогами производителей Loba, Bona, Berger Seidal.

Для того, чтобы пропитанные деревянные полы были устойчивы к постоянным загрязнениям, необходимо проводить регулярный уход средством Pallmann MAGIC OIL CARE. Порядок работы: 1. Емкости перед работой довести до комнатной температуры и хорошо потрясти 2. Пол очистить от грязи, пыли, жира, масла или воска тряпкой, волосяной щеткой или пылесосом. 3. Регулярный уход: ок. 500 мл средства Pallmann MAGIC OIL CARE развести в 10 л воды. При сильных загрязнениях или посерении увеличить концентрацию, вплоть до нанесения неразбавленным. Специальной шваброй Pallmann WISCHMOPP (аналогичными инструментами BONA, LOBA) однородным влажным слоем по направлению волокон древесины и дать высохнуть. 4. Инструменты сразу же после работы помыть водой. 5. Регулярность ухода зависит от нагрузок. 6. Для увеличения срока эксплуатации пола рекомендуется осуществлять регулярный уход и чистка, в соответствии с инструкциями от производителя. Точные ритмы ухода указаны в таблице обзора интервалов чистки и ухода.

3. Основная чистка средством Pallmann NEUTRALREINIGER / Clean либо аналогами производителей Loba, Bona, Berger Seidal и последующее покрытие маслом Parcol.

Частота основной чистки и последующего вскрытия маслом соответствующими продуктами фирмы Parcol зависит от нагрузок при ходьбе и частоты влажной уборки, новое вскрытие маслом фирмы Parcol осуществляется только после проведения основной чистки средством Pallmann NEUTRALREINIGER / Clean (либо аналогами из ассортимента Loba, Bona). Чистка проводится в слабо нагружаемых и редко проходных помещениях – 1 раз в год, в нормальных жилых зонах – 1 – 2 раза в год, в сильно нагружаемые производственных и общественных зонах – от раза в месяц до раза в квартал.

При нанесении масла Parcol Oil использовать нержавеющей шпатель, белый либо бежевый пад.

Рекомендуем вам обращаться к профессионалам для выполнения "основной чистки" и нанесения обновляющего слоя масла.